

MK6.6/A 匠心版

Artisan

88 - 658 ton
技术参数



202311

扫一扫
探索更多

震雄集团

地址: 香港威非路万国宝通中心20楼2001室 广东省深圳市坪山区坑梓街道震雄工业园
广东省佛山市顺德区大良红岗工业区 浙江省宁波市北仑区大港工业城甬江路28号

电话: 400 930 0026 (0755) 8413 9999

官网: www.chenhsong.com



企业公众号



企业官网



企业抖音号

技术参数		JM88-MK6.6/A	JM128-MK6.6/A	JM168-MK6.6/A	JM208-MK6.6/A	JM268-MK6.6/A	JM328-MK6.6/A	JM408-MK6.6/A	JM488-MK6.6/A	JM568-MK6.6/A	JM658-MK6.6/A
射胶部分											
螺杆直径	mm	31 36 41	36 41 46	41 46 52	46 52 60	52 60 67	60 67 75	67 75 83	75 83 90	75 83 90	83 90 98
螺杆长径比	L/D	24.4 21.0 18.4	23.9 21.0 18.7	23.6 21.0 18.6	23.7 21.0 18.2	24.2 21.0 18.8	23.5 21.0 18.8	23.5 21.0 19.0	23.2 21.0 19.4	23.2 21.0 19.4	23.9 22.0 20.2
螺杆行程	mm	180	205	230	260	300	335	375	415	415	450
射胶容积	cm ³	135 183 237	208 270 340	303 382 488	431 551 734	636 847 1057	946 1180 1479	1321 1655 2027	1832 2244 2638	1832 2244 2638	2433 2861 3392
射胶量(PS)	g	123 166 216	189 246 309	276 347 444	393 502 668	579 771 962	861 1074 1346	1202 1506 1845	1667 2042 2401	1667 2042 2401	2214 2603 3087
	oz	4.4 5.9 7.6	6.7 8.7 10.9	9.7 12.3 15.7	13.9 17.7 23.6	20.4 27.2 33.9	30.4 37.9 47.5	42.4 53.2 65.1	58.8 72.0 84.7	58.8 72.0 84.7	78.1 91.8 108.9
射胶压力(最大)	kgf/cm ²	2367 1755 1353	2302 1775 1410	2233 1774 1388	2295 1796 1349	2365 1777 1425	2263 1815 1448	2230 1780 1453	2165 1768 1504	2165 1768 1504	2114 1798 1516
射胶速率	cm ³ /s	76 103 133	98 128 161	127 160 204	155 199 265	192 255 318	251 313 392	318 399 488	419 514 604	419 514 604	483 568 674
螺杆最大转速	rpm	207	225	220	180	183	190	178	180	180	175
射嘴推力(最大)	ton	4.5	4.5	4.5	4.5	9	9	9	9	9	9
射嘴行程	mm	250	250	250	280	330	360	420	420	420	460
锁模部分											
锁模力(最大)	ton	88	128	168	208	268	328	408	488	568	658
开模行程	mm	330	370	420	490	530	600	670	770	835	920
导柱内距(水平x垂直)	mm	360x360	410x410	460x460	530x530	580x580	660x660	730x730	810x810	855x855	900x900
容模量(最薄-最厚)	mm	130-380	145-450	160-520	180-550	195-610	220-660	250-730	275-810	330-850	350-900
模板最大距离	mm	710	820	940	1040	1140	1260	1400	1580	1685	1820
顶针推力	ton	2.8	4.2	4.2	6.7	7.7	7.7	11.1	11.1	16.6	18.2
顶针行程	mm	100	120	140	150	170	170	220	220	250	265
定位法兰	mm	100	100	100	160	160	160	200	200	200	200
电力/电热											
系统压力	kgf/cm ²	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
油泵电机功率	kW	11	16	16	24	31	48	60	63	63	80
电热量	kW	6.4	10.1	12.2	15.5	18.9	24.8	30.4	35.9	35.9	43
温度控制区		3+1	3+1	3+1	3+1	4+1	4+1	5+1	5+1	5+1	6+1
其它											
机身尺寸(长*宽*高)	m*m*m	4.4*1.2*1.8	4.7*1.3*2.0	5.3*1.4*2.0	5.9*1.5*2.1	6.5*1.6*2.3	6.9*1.7*2.4	7.8*1.8*2.3	8.3*1.9*2.4	8.6*2.0*2.4	9.6*2.2*2.5
油箱容积	liter	160	190	240	280	400	520	690	730	730	870

模板尺寸

模板图



*以上技术参数仅供参考，在不同情况下可能出现偏差。本公司不断进行产品提升，故保留更改产品规格与参数而不另行通知的权利，本规格表的最终解释权归本公司所有。